

Dysze do palników olejowych Fluidics



ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do rozpylania oleju opałowego w palnikach kottów.

OPIS

Występują w różnych konfiguracjach w zależności od wielkości przepływu i kąta rozpylania dopasowanego do wybranego kotta olejowego.

TABELA CENOWA

Rozpylanie pełne

| Przepływ | kąt 45° | kąt 60° | kąt 80° |
|---------------|------------|------------|------------|
| 0,30 USgal/h | 030 45 SF | 030 60 SF | 030 80 SF |
| 0,35 USgal/h | 035 45 SF | 035 60 SF | 035 80 SF |
| 0,40 USgal/h | 040 45 SF | 040 60 SF | 040 80 SF |
| 0,45 USgal/h | 045 45 SF | 045 60 SF | 045 80 SF |
| 0,50 USgal/h | 050 45 SF | 050 60 SF | 050 80 SF |
| 0,55 USgal/h | 055 45 SF | 055 60 SF | 055 80 SF |
| 0,60 USgal/h | 060 45 SF | 060 60 SF | 060 80 SF |
| 0,65 USgal/h | 065 45 SF | 065 60 SF | 065 80 SF |
| 0,75 USgal/h | 075 45 SF | 075 60 SF | 075 80 SF |
| 0,85 USgal/h | 085 45 SF | 085 60 SF | 085 80 SF |
| 1,00 USgal/h | 100 45 SF | 100 60 SF | 100 80 SF |
| 1,10 USgal/h | 110 45 SF | 110 60 SF | 110 80 SF |
| 1,25 USgal/h | 125 45 SF | 125 60 SF | 125 80 SF |
| 1,35 USgal/h | 135 45 SF | 135 60 SF | 135 80 SF |
| 1,50 USgal/h | 150 45 SF | 150 60 SF | 150 80 SF |
| 1,65 USgal/h | 165 45 SF | 165 60 SF | 165 80 SF |
| 1,75 USgal/h | 175 45 SF | 175 60 SF | 175 80 SF |
| 2,00 USgal/h | 200 45 SF | 200 60 SF | 200 80 SF |
| 2,25 USgal/h | 225 45 SF | 225 60 SF | 225 80 SF |
| 2,50 USgal/h | 250 45 SF | 250 60 SF | 250 80 SF |
| 2,75 USgal/h | 275 45 SF | 275 60 SF | 275 80 SF |
| 3,00 USgal/h | 300 45 SF | 300 60 SF | 300 80 SF |
| 3,50 USgal/h | 350 45 SF | 350 60 SF | 350 80 SF |
| 4,00 USgal/h | 400 45 SF | 400 60 SF | 400 80 SF |
| 4,50 USgal/h | 450 45 SF | 450 60 SF | 450 80 SF |
| 5,00 USgal/h | 500 45 SF | 500 60 SF | 500 80 SF |
| 5,50 USgal/h | 550 45 SF | 550 60 SF | 550 80 SF |
| 6,00 USgal/h | 600 45 SF | 600 60 SF | 600 80 SF |
| 6,50 USgal/h | 650 45 SF | 650 60 SF | 650 80 SF |
| 7,00 USgal/h | 700 45 SF | 700 60 SF | 700 80 SF |
| 7,50 USgal/h | 750 45 SF | 750 60 SF | 750 80 SF |
| 8,00 USgal/h | 800 45 SF | 800 60 SF | 800 80 SF |
| 9,00 USgal/h | 900 45 SF | 900 60 SF | 900 80 SF |
| 10,00 USgal/h | 1000 45 SF | 1000 60 SF | 1000 80 SF |

7b5




TABELA CENOWA

Rozpylanie pierścieniowe

| Przepływ | kąt 45° | kąt 60° | kąt 80° |
|---------------|------------|------------|------------|
| 0,30 USgal/h | - | - | - |
| 0,35 USgal/h | - | - | - |
| 0,40 USgal/h | 040 45 HF | 040 60 HF | 040 80 HF |
| 0,45 USgal/h | 045 45 HF | 045 60 HF | 045 80 HF |
| 0,50 USgal/h | 050 45 HF | 050 60 HF | 050 80 HF |
| 0,55 USgal/h | 055 45 HF | 055 60 HF | 055 80 HF |
| 0,60 USgal/h | 060 45 HF | 060 60 HF | 060 80 HF |
| 0,65 USgal/h | 065 45 HF | 065 60 HF | 065 80 HF |
| 0,75 USgal/h | 075 45 HF | 075 60 HF | 075 80 HF |
| 0,85 USgal/h | 085 45 HF | 085 60 HF | 085 80 HF |
| 1,00 USgal/h | 100 45 HF | 100 60 HF | 100 80 HF |
| 1,10 USgal/h | 110 45 HF | 110 60 HF | 110 80 HF |
| 1,25 USgal/h | 125 45 HF | 125 60 HF | 125 80 HF |
| 1,35 USgal/h | 135 45 HF | 135 60 HF | 135 80 HF |
| 1,50 USgal/h | 150 45 HF | 150 60 HF | 150 80 HF |
| 1,65 USgal/h | 165 45 HF | 165 60 HF | 165 80 HF |
| 1,75 USgal/h | 175 45 HF | 175 60 HF | 175 80 HF |
| 2,00 USgal/h | 200 45 HF | 200 60 HF | 200 80 HF |
| 2,25 USgal/h | 225 45 HF | 225 60 HF | 225 80 HF |
| 2,50 USgal/h | 250 45 HF | 250 60 HF | 250 80 HF |
| 2,75 USgal/h | 275 45 HF | 275 60 HF | 275 80 HF |
| 3,00 USgal/h | 300 45 HF | 300 60 HF | 300 80 HF |
| 3,50 USgal/h | 350 45 HF | 350 60 HF | 350 80 HF |
| 4,00 USgal/h | 400 45 HF | 400 60 HF | 400 80 HF |
| 4,50 USgal/h | 450 45 HF | 450 60 HF | 450 80 HF |
| 5,00 USgal/h | 500 45 HF | 500 60 HF | 500 80 HF |
| 5,50 USgal/h | 550 45 HF | 550 60 HF | 550 80 HF |
| 6,00 USgal/h | 600 45 HF | 600 60 HF | 600 80 HF |
| 6,50 USgal/h | 650 45 HF | 650 60 HF | 650 80 HF |
| 7,00 USgal/h | 700 45 HF | 700 60 HF | 700 80 HF |
| 7,50 USgal/h | 750 45 HF | 750 60 HF | 750 80 HF |
| 8,00 USgal/h | 800 45 HF | 800 60 HF | 800 80 HF |
| 9,00 USgal/h | 900 45 HF | 900 60 HF | 900 80 HF |
| 10,00 USgal/h | 1000 45 HF | 1000 60 HF | 1000 80 HF |

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT



rozpylanie pełne



rozpylanie pierścieniowe

Typ strumienia:

7b5