

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr: KDWU-09/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 4-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick od DN20 do DN50.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ARV 482, ARV 484, ARV 485, ARV 486, ARV 487.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Armatura do stosowania w instalacjach wodociągowych oraz centralnego ogrzewania obiektów budowlanych. Przeznaczona do otwierania, zamykania i regulowania przepływu wody i czynnika grzejjego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
AFRISO Sp. z o.o., Szalsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, miejsce produkcji: Polska.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie ustanowiony.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Temperatura pracy | max 110°C | - |
| Ciśnienie pracy | max 10 bar | - |
| Działanie – moment siły zamykającej i otwierającej | max 1,5 Nm | - |
| Stężenie glikolu | max 50% | - |
| Materiał | mosiądz CW617N, PPS, EPDM | Atest higieniczny NIZP-PZH |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Mainka, Dyrektor Techniczny

Szalsza, 27 marca 2020 r.

Podpis:

