



3-drogowy obrotowy
zawór mieszający ARV
382 ProClick, DN20,
Rp3/4", Kvs 6,3

Art. nr

13 382 10

Kod EAN: 5902510002404

O produkcie

Produkt niedostępny. Sprawdź zamiennik, [kod 13 382 20](#).

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Możliwość montażu na powrocie do kotła jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Niski przeciek wewnętrzny.

Dane techniczne

DN	20
Kvs	6,3 m ³ /h
przyłącza	Rp ³ / ₄ "
materiał korpusu	mosiądz
maksymalna temperatura	110°C
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji

PZH



Budowa



Wymiary



