



Karta produktowa

## Agregat pompowy podwójny GP, 1500 l/h

Art. nr

TG P10 9

Kod EAN: 5902510007089

### O produkcie

Agregat pompowy GP podwójny - przeznaczony do przetłaczania oleju opałowego i napędowego w instalacjach jednorurowych.

Agregat pompowy GP jest urządzeniem w pełni bezobsługowym, który nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń sterujących. Pompy agregatu mają za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia oleju po stronie tłocznej. W przypadku spadku ciśnienia w instalacji, poniżej dolnej wartości 1,5 bar, pompa włącza się podnosząc ciśnienie do wartości 2,5 bar.

Dzięki zastosowaniu układu z dwiema pompami, zwiększamy ich żywotność jak również zapewniamy nieprzerwaną pracę układu w przypadku awarii jednej z pomp - druga sprawna pompa przejmuje pracę po uszkodzonej.

W skład standardowej dostawy agregatu GP wchodzi elementy: sterownik, manometr, wakuometr, presostat, filtr oleju, naczynie przeponowe, zawór odcinający oraz zwrotny.

## Dane techniczne

przepływ	1500 l/h
napięcie zasilania	400 V
moc	1,1 kW

2 lata gwarancji