



Karta produktowa

Agregat pompowy podwójny RL 3 GET R P, 900 l/h

Art. nr

TR L01 4

Kod EAN: 5907718973211

O produkcie

Agregat pompowy RL podwójny - przeznaczony do przetłaczania oleju opałowego w instalacjach dwururowych pierścieniowych.

Agregaty pompowe RL mają za zadanie utrzymanie stałego wymaganego przepływu na instalacji. Dzięki czemu instalacja zostaje zabezpieczona przed zapowietrzeniem - zgromadzone powietrze odprowadzane jest na bieżąco do zbiornika oleju.

Do prawidłowej pracy agregatu nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia sterujące.

Agregat wiszący, do montażu na ścianie.

Dzięki zastosowaniu układu z dwiema pompami, zwiększamy ich żywotność, jak również zapewniamy nieprzerwaną pracę układu w przypadku awarii jednej z pomp - druga sprawna pompa przejmuje pracę po uszkodzonej.

W skład standardowej dostawy agregatu RL wchodzi elementy: sterownik, wakuometr, manometr, filtr siatkowy, presostat, zawór nadciśnieniowy.

Dane techniczne

przepływ	900 l/h
napięcie zasilania	400 V
moc	0,55 kW

2 lata gwarancji