

Karta produktowa



Automatyczny odpowietrznik oleju Flow- Control 3/K, 2x G3/8", GW G1/4"

Art. nr

69 930

Kod EAN: 4016203699305

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Komora odpowietrznika z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Korpus wyposażony w uchwyt mocujący.

Elementy dostawy

- Odpowietrznik oleju.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wąż do połączenia z filtrem olejowym.
- Akcesoria montażowe.

Dane techniczne

Przepływ	100 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{1}{4}$ "
Przyłącze od strony palnika	2x G $\frac{3}{8}$ " (stożkowe 60 stopni)
Temperatura medium	max 60°C

3 lata gwarancji

Budowa

