



Karta produktowa

Automatyczny
odpowietrznik oleju Flow-
Control 3/K HT, 2x G3/8",
GW G1/4", podwyższona
odporność na
temperaturę

Art. nr

69 929

Kod EAN: 4016203699299

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Komora odpowietrznika z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Korpus wyposażony w uchwyt mocujący.

Elementy dostawy

- Odpowietrznik oleju.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wąż do połączenia z filtrem olejowym.
- Akcesoria montażowe.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Przepływ | 100 l/h |
| Przyłącze od strony zbiornika | 2x GW G ³ / ₈ " (złączki zaciskowe 6/8/10mm) |
| Przyłącze od strony palnika | 2x G ³ / ₈ "(stożkowe 60 stopni) |
| Temperatura medium | max 80°C |

3 lata gwarancji