



#### Karta produktowa

Automatyczny  
odpowietrznik oleju Flow-  
Control 3/K HT, 2x G3/8",  
GW G1/4", podwyższona  
odporność na  
temperaturę

Art. nr

69 929

Kod EAN: 4016203699299

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

### Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Komora odpowietrznika z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Korpus wyposażony w uchwyt mocujący.

### Elementy Dostawy

- Odpowietrznik oleju.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wąż do połączenia z filtrem olejowym.
- Akcesoria montażowe.

## Dane techniczne

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| przyłącze od strony palnika         | 2x G $\frac{3}{8}$ " (stożkowe 60 stopni) |
| przyłącze od strony zbiornika       | GW G $\frac{1}{4}$ "                      |
| przepływ maksymalny                 | 100 l/h                                   |
| przepływ powrotny                   | max 120 l/h                               |
| temperatura medium                  | max 80°C                                  |
| podciśnienie                        | max 0,5 bar                               |
| uszczelnienie komory odpowietrznika | FKM                                       |

3 lata gwarancji