



Karta produktowa

Filtr olejowy dwururowy Z 1/2 - 500 Si, z wkładem plastikowym, 310 l/h

Art. nr

20 480

Kod EAN: 4016203204806

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład plastikowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	2xGW G $\frac{1}{2}$ "
przyłącze od strony palnika	2xGW G $\frac{1}{2}$ "
wkład	plastikowy
przepływ	310 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji

Budowa

