



#### Karta produktowa

## Filtr olejowy dwururowy Z 1/2 - 500 St, z wkładem stalowym, 500 l/h

Art. nr

20 482

Kod EAN: 4016203204820

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

### Opis

- Korpus wykonany z miedzi.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład stalowy.

### Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

## Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	2xGW G $\frac{1}{2}$ "
przyłącze od strony palnika	2xGW G $\frac{1}{2}$ "
wkład	stalowy
przepływ	500 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji