

Filtr olejowy dwururowy Z 500 Si, z wkładem plastikowym, 200 l/h

Art. nr

20 429

Kod EAN: 5902510002121



O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, które mogą zakłócać pracę instalacji.

Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład plastikowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Dwa komplety złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej i powrotnej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	2xGW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 8/10mm)
przyłącze od strony palnika	2xG $\frac{3}{8}$ "
wkład	plastikowy
przepływ	200 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji

Budowa

