



Karta produktowa

Filtr olejowy dwururowy Z 500 St, z wkładem stalowym, 220 l/h

Art. nr

20 425

Kod EAN: 4016203204257

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, żeby instalacja pracowała bez zakłóceń.

Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład stalowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Dwa komplety złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej i powrotnej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| przyłącze od strony zbiornika | 2xGW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 8/10mm) |
| przyłącze od strony palnika | 2xG $\frac{3}{8}$ " |
| wkład | stalowy |
| przepływ | 220 l/h |
| maksymalne ciśnienie | 6 bar |
| temperatura medium | max 40°C |
| podciśnienie | max 0,5 bar |

3 lata gwarancji

Budowa

