



#### Karta produktowa

## Filtr olejowy dwururowy Z 500 St, z wkładem stalowym, 220 l/h

Art. nr

20 425

Kod EAN: 4016203204257

## O produkcie

### Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, żeby instalacja pracowała bez zakłóceń.

### Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład stalowy.

### Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Dwa komplety złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej i powrotnej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

## Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	2xGW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 8/10mm)
przyłącze od strony palnika	2xG $\frac{3}{8}$ "
wkład	stalowy
przepływ	220 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

**3** lata gwarancji

## Budowa

