



Karta produktowa

Filtr olejowy jednorurowy V 1/2 - 500 Si, z wkładem plastikowym, 390 l/h

Art. nr

20 485

Kod EAN: 4016203204851

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach jednorurowych.
- Stosowany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Wymienny wkład plastikowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{1}{2}$ "
przyłącze od strony palnika	GW G $\frac{1}{2}$ "
wkład	plastikowy
przepływ	390 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji