



Karta produktowa

Filtr olejowy jednorurowy V 1/2 - 500 St, z wkładem stalowym, 500 l/h

Art. nr

20 487

Kod EAN: 4016203204875

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach jednorurowych.
- Stosowany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Wymienny wkład stalowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{1}{2}$ "
przyłącze od strony palnika	GW G $\frac{1}{2}$ "
wkład	stalowy
przepływ	560 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji

Budowa

