



## Filtr olejowy jednorurowy V 500 Si, z wkładem plastikowym, 250 l/h

Art. nr

20 292

Kod EAN: 4016203202925

### Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach jednorurowych.
- Stosowany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

### Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Wymienny wkład plastikowy.

### Elementy dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Komplet złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

## Dane techniczne

Rodzaj wkładu filtra	plastikowy
Przepływ	250 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 6/8/10mm)
Przyłącze od strony palnika	G $\frac{3}{8}$ "
Filtracyjność	50 - 70 mikrometrów
Temperatura medium	max 40°C
Ciśnienie ssania	6 bar

**3** lata gwarancji

## Budowa

