



#### Karta produktowa

## Filtr olejowy jednorurowy V 500 St, z wkładem stalowym, 320 l/h

Art. nr

20 294

Kod EAN: 4016203202949

## O produkcie

### Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach jednorurowych.
- Stosowany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

### Opis

- Korpus wykonany z miedzi.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Wymienny wkład stalowy.

### Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Komplet złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

## Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	GW G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (złączki zaciskowe 8/10mm)
przyłącze od strony palnika	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
wkład	stalowy
przepływ	320 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar