



Karta produktowa

Filtr olejowy jednorurowy z powrotem R 500 St, z wkładem stalowym, 250 l/h

Art. nr

20 283

Kod EAN: 4016203202833

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Stosowany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Odpowietrznik z przyłączem pod wężyk.
- Wymienny wkład stalowy.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Komplet złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.
- Wężyk odpowietrzający.

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 8/10mm)
przyłącze od strony palnika	2xG $\frac{3}{8}$ "
wkład	stalowy
przepływ	250 l/h
maksymalne ciśnienie	6 bar
temperatura medium	max 40°C
podciśnienie	max 0,5 bar

3 lata gwarancji