



#### Karta produktowa

Filtr oleju zintegrowany z odpowietrznikiem FloCo-TOP-2KM Si, 2x G3/8", GW G3/8", wkład z tworzywa

Art. nr

70 110

Kod EAN: 4016203701107

## O produkcie

Produkt niedostępny. Sprawdź zamiennik, [kod 70156](#).

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, jednocześnie usuwając rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

## Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Wyposażony w zawór odcinający filtr od zbiornika oraz przełącznik trybu filtracji (filtracja jednokrotna/wielokrotna).
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Filtr z wymiennym wkładem plastikowym i zaworem spustowym.
- Uchwyt mocujący.
- Manowakuometr.

## Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Komplet złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej po stronie zbiornika.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wężyk odpowietrzający.
- Akcesoria montażowe.

## Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{3}{8}$ " (złączki zaciskowe 8/10mm)
przyłącze od strony palnika	2x G $\frac{3}{8}$ " (stożkowe 60 stopni)
wkład	plastikowy
przepływ maksymalny	100 l/h
przepływ powrotny	max 120 l/h
temperatura medium	max 60°C
podciśnienie	max 0,5 bar
filtracyjność	50 - 70 mikrometrów

3 lata gwarancji

## Wymiary

