



Karta produktowa

Filtr oleju zintegrowany z odpowietrznikiem FloCo-Top 1K, 2x G3/8", GW G3/8"

Art. nr

69 960

Kod EAN: 4016203699602

O produkcie

Produkt niedostępny. Sprawdź zamiennik, [kod 70155](#).

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, jednocześnie usuwając rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Wyposażony w zawór odcinający filtr od zbiornika.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Filtr z wymiennym wkładem plastikowym.

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy zintegrowany z odpowietrznikiem.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Akcesoria do montażu.

Dane techniczne

przyłącze od strony zbiornika	1 x 3/8" GW
przyłącze od strony palnika	2x G3/8" (stożkowe 60 stopni)
przepływ maksymalny	100 l/h
przepływ powrotny	max 120 l/h
temperatura medium	max 60°C
podciśnienie	max 0,5 bar
filtracyjność	50 - 70 mikrometrów

3 lata gwarancji

Budowa

