




Karta produktowa

Filtr oleju zintegrowany z odpowietrznikiem FloCo-Top-2CM Optimum MC-18, przyłącze G3/8" x GW G3/8", wkład długi Opticlean MC-18, 5 - 20  m

Art. nr

70 158

Kod EAN: 4049827187491

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, paliwami parafinowymi, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 30% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, jednocześnie usuwając pęcherzyki powietrza z oleju, które mogą powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

Opis

- Korpus wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Zawór zwrotny zabezpiecza przed przepływami zwrotnymi w kierunku zbiornika.
- Zintegrowane w zaworze zwrotnym zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu wzrostowi ciśnienia otwiera przepływ do zbiornika po przekroczeniu 1,5 bara, chroniąc instalację przed uszkodzeniem.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający filtr od zbiornika.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Odstojnik filtra z zaworem spustowym ułatwia czynności konserwacyjne.
- Manowakuometr umożliwia kontrolę podciśnienia na przewodzie ssącym do palnika.
- Wkład filtracyjny papierowy OptiClean MC-18 o powierzchni filtracyjnej 1850 cm².

Elementy Dostawy

- Filtr olejowy z wkładem OptiClean MC-18.
- Komplet złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej po stronie zbiornika.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wężyk elastyczny.
- Uchwyt montażowy z wkrętami.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| przyłącze od strony zbiornika | 1 x 3/8" GW |
| przyłącze od strony palnika | 2x G3/8" (stożkowe 60 stopni) |
| przepływ maksymalny | 100 l/h |
| przepływ powrotny | max 120 l/h |
| temperatura medium | max 60°C |
| podciśnienie | max 0,5 bar |
| filtracyjność | 5 - 20 mikrometrów |

3 lata gwarancji

Budowa

