



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG magnum, Nmax TUV 350 kW, z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

Art. nr

77 628

Kod EAN: 4016203776280

## Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

## Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

## Dane techniczne

Przylącze	nakrętka G1½"
Zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp1 ¼" x Rp1½"
Moc instalacji wg. TUV	max 350 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷4 bar, ø63, G¾" rad
Odpowietrznik automatyczny	G¾"
Temperatura medium	max 120°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji



## Wymiary

