



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG maxi, Nmax UDT 75,4 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 3 bar

Art. nr

77 581

Kod EAN: 4016203775818

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

Dane techniczne

przyłącze	GW G1"
zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp $\frac{3}{4}$ "x Rp1"
manometr	0 ÷ 4 bar, Ø63, G $\frac{3}{8}$ " rad
odpowietrznik automatyczny	G $\frac{3}{8}$ "
maksymalna moc instalacji wg TUV	100 kW
maksymalna moc instalacji wg UDT	75.4 kW
maksymalna temperatura	120°C

3 lata gwarancji



UDT

Budowa

