



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa
zasobnika c.w.u. ASB,
Nmax UDT 111,5 kW, z
zaworem bezpieczeństwa
MSW 6 bar

Art. nr

77 999

Kod EAN: 4016203779991

Zastosowanie

- Stosowana w instalacji wody użytkowej.
- Montowana na wejściu wody do zasobnika c.w.u.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Umożliwia odcięcie przepływu.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Posiada manometr.
- Posiada zawór zwrotny.

Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Przylącze	G $\frac{3}{4}$ "
Zawór bezpieczeństwa	6 bar, GW G $\frac{1}{2}$ " x GW G $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 111,5 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷16 bar, ø50 mm, G $\frac{1}{4}$ " exc
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda

3 lata gwarancji



UDT

PZH

Wymiary

