



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 WP, pompa Wilo Para

Art. nr

77 507

Kod EAN: 4016203775078

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Armatura w pełni wykonana z mosiądzu.
- Zainstalowana pompa Wilo Para SC 25/6.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.

Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
pompa obiegowa	Wilo Para SC 25/6
maksymalna temperatura medium	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm
Kvs grupy	5,8 m ³ /h

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

