



#### Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25, pompa Grundfos UPM3 Hybrid L 25-70

Art. nr

77 645

Kod EAN: 4016203776457

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Armatura w pełni wykonana z miedzi.
- Zainstalowana pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.

## Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1 ½"
pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
maksymalna temperatura medium	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm
Kvs grupy	5,8 m <sup>3</sup> /h

**3** lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

