

KARTA PRODUKTOWA

## Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 DN25 Vario, zawór mieszający, pompa Grundfos

### DANE TECHNICZNE

- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar
- **zasilanie:** 230 V AC
- **przyłącza od strony instalacji:** GW G1"
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **przyłącza od strony rozdzielacza:** 2x G1½"
- **pompa obiegowa:** Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
- **rozstaw przyłączy do rozdzielacza:** 125 mm

### WYMIARY

### Art.-Nr 77 304

Kod EAN: 5902510004309

Produkt czasowo niedostępny ze względu na brak pompy.

Sprawdź zamiennik, [kod 77 305](#)

### ZASTOSOWANIE

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### OPIS

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV KvsVario - wartość Kvs ustawiana w zakresie 2,5÷12 m<sup>3</sup>/h oraz pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### ELEMENTY DOSTAWY

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika/regulatora ProClick na zaworze mieszającym.

### CERTYFIKATY I GWARANCJA

**3** lata  
gwarancji