



#### Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 DN25 WP 3-WM Vario, pompa Wilo Para, zawór mieszający ARV KvsVario

Art. nr

77 305

Kod EAN: 5902510004491

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV KvsVario - wartość Kvs ustawiana w zakresie 2,5÷12 m<sup>3</sup>/h oraz pompa Wilo Para SC 25/6.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika/regulatora ProClick na zaworze mieszającym.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
zasilanie	230 V AC
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
pompa obiegowa	Wilo Para SC 25/6
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

