



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25 GP, pompa Grundfos UPM3 Hybrid

Art. nr

77 818

Kod EAN: 4049827164850

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowana pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

zasilanie	230 V AC
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
Kvs grupy	6,2 m ³ /h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

