



Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm K 180-1 DN25  
GP, pompa Grundfos  
UPM3 Hybrid

Art. nr

77 818

Kod EAN: 4049827164850

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

### Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowana pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

## Dane techniczne

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| zasilanie                         | 230 V AC                   |
| przyłącza od strony instalacji    | 2x GW G1"                  |
| maksymalna temperatura medium     | 90°C                       |
| pompa obiegowa                    | Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 |
| maksymalne ciśnienie              | 10 bar                     |
| przyłącza od strony rozdzielacza  | 2x G1½"                    |
| Kvs grupy                         | 6,2 m <sup>3</sup> /h      |
| rozstaw przyłączy do rozdzielacza | 125 mm                     |

**3** lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

