



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25, bez pompy

Art. nr

77 811

Kod EAN: 4049827164867

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła oraz pompy.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony kotła	G1 ½"
przyłącza od strony instalacji	GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
Kvs grupy	6,2 m³/h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

3 lata gwarancji

Budowa

