



#### Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN32, bezpośrednia, bez pompy

Art. nr

79 501

Kod EAN: 4049827025793

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na ścianie między źródłem ciepła/ chłodu a instalacją odbiorczą.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry do pomiaru temperatury zasilania i powrotu, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą, izolacja termiczna.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy 180 mm.

### Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej.
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Półśrubunki do podłączenia źródła ciepła.
- Uszczelki do połączenia półśrubunków.
- Nypły redukcyjne do podłączenia rozdzielacza KSV.

## Dane techniczne

Przyłącza od strony instalacji	2x GW G1¼"
Przyłącza od strony źródła	2x GW G1¼" + nypel G1¼ x G1 ½"
Pompa obiegowa	<Brak>
Rozstaw przyłączy	125 mm
Kvs	21 m³/h
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 90°C

Medium  
woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

