



#### Karta produktowa

## Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM, zawór mieszający ARV Kvs12, bez pompy

Art. nr

77 824

Kod EAN: 4049827167417

## O produkcji

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs 12 m<sup>3</sup>/h.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Adapter do montażu siłownika/regulatora ProClick na zaworze mieszającym.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	<b>10 bar</b>
przyłącza od strony kotła	<b>G1 ½"</b>
przyłącza od strony instalacji	<b>GW G1"</b>
maksymalna temperatura medium	<b>90°C</b>
Kvs zaworu mieszającego	<b>12 m<sup>3</sup>/h</b>
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	<b>125 mm</b>

**3** lata gwarancji

## Budowa

