



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM, zawór mieszający ARV Kvs12, bez pompy

Art. nr

77 824

Kod EAN: 4049827167417

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs 12 m³/h.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Adapter do montażu siłownika/regulatora ProClick na zaworze mieszającym.

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza od strony kotła	G1 ½"
przyłącza od strony instalacji	GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
Kvs zaworu mieszającego	12 m³/h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

3 lata gwarancji

Budowa

