



### Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm K 180-2 DN25  
GP 3-WM-R, pompa  
Grundfos UPM3 Hybrid,  
zawór mieszający ARV  
Kvs12, regulator ACT 343  
ProClick

Art. nr

77 837

Kod EAN: 5902510004620

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 oraz regulator ACT 343 ProClick (stałotemperaturowy, 230 V AC, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu regulatora na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
zasilanie	230 V AC
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
maksymalna temperatura medium	90°C
pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
Kvs zaworu mieszającego	12 m <sup>3</sup> /h
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"

**3** lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

