



#### Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm K 180-2 DN25  
IP 3-WM-SM, pompa IBO  
IVO, zawór mieszający  
ARV Kvs12, siłownik ARM  
343 ProClick

Art. nr

77 810 70

Kod EAN: 5902510009540

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

### Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa IBO IVO 25-60/180 oraz siłownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

### Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

## Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
zasilanie	230 V AC
przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
maksymalna temperatura medium	110°C
pompa obiegowa	IBO IVO 25-60/180
Kvs zaworu mieszającego	12 m <sup>3</sup> /h
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm

**3** lata gwarancji

## Budowa

