



### Karta produktowa

# Manometr elektroniczny S4601 ST

Art. nr

47 660 10

Kod EAN: 5907718971996

## Zastosowanie

- Przeznaczony do pomiaru podciśnienia, nadciśnienia, ciśnienia różnicowego oraz ciśnienia względnego gazów suchych, nieagresywnych i niegroźących eksplozją.

## Opis

- Duży, kolorowy, podświetlany wyświetlacz TFT.
- Szeroki wybór jednostek pomiarowych: hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi.
- Automatyczna kalibracja.
- Pomiar ciśnienia atmosferycznego.
- Funkcja „hold”, która umożliwia zablokowanie aktualnych wartości zmierzonego ciśnienia.
- Rejestrowanie i automatyczne wartości maksymalnych i minimalnych.
- Szeroki zakres komunikacji z innymi urządzeniami (PC, smartphone, tablet, drukarka na podczerwień).
- Program pomiaru spadku ciśnienia.
- Ustawienie wartości granicznych i alarm dźwiękowy.
- Interfejs USB do ładowania akumulatora Li-Ion z wykorzystaniem ładowarki sieciowej dołączonej do urządzenia lub kabla USB.
- Zapis pomiarów na karcie pamięci MicroSD.

## Elementy dostawy

- Manometr elektroniczny S4601 ST.
- Gumowa kieszka ochronna z magnesami.
- Komplet przewodów pomiarowych o długości 1 m, średnicy nominalnej  $\varnothing = 5$  mm wraz z przyłączami.
- Ładowarka mini USB.
- Przewód do ładowarki mini USB do USB o długości 0,5m.
- Karta pamięci MicroSD z adapterem.
- Walizka transportowa z tworzywa.
- Świadectwo fabrycznej kalibracji.
- Instrukcja użytkownika.

## Dane techniczne

Ciśnienie	Pa, hPa, kPa, mbar, bar, mmWs, mmHg, inHg, psi
Prędkość przepływu	0,1 m/s
Ciśnienie atmosferyczne	hPa
Prędkość porzepływu	m/s, km/h
Wyświetlacz	2,8" TFT (240x320)
Przyłącza	2x Ø 8 mm
Medium	gazy suche i nieagresywne
Interfejs komunikacji	Bluetooth Smart kod QR IrDA
Pamięć	karta pamięci microSD/SDHC do 16 GB
Zasilanie	akumulator li-Ion 3,6V/1800 mAh
Czas pracy	Do 38 godzin w trybie Eco
Wymiary	143 x 66 x 37 mm
Waga	ok. 228 g
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ÷ 50°C
Stopień ochrony IP	IP42

3 lata gwarancji

