



Karta produktowa

Manometr elektroniczny S4610 ST

Art. nr

47 661 00

Kod EAN: 5907718972016

O produkcie

Zastosowanie

- Przeznaczony do pomiaru podciśnienia, nadciśnienia, ciśnienia różnicowego oraz ciśnienia względnego gazów suchych, nieagresywnych i niegroźących eksplozją.
- Szeroki zakres temperatur pracy pozwala na zastosowanie zewnętrzne.

Opis

- Duży, kolorowy, podświetlany wyświetlacz TFT.
- Szeroki wybór jednostek pomiarowych: hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi.
- Automatyczna kalibracja.
- Pomiar ciśnienia atmosferycznego.
- Funkcja „hold”, która umożliwia zablokowanie aktualnych wartości zmierzonego ciśnienia.
- Rejestrowanie i automatyczne wartości maksymalnych i minimalnych.
- Szeroki zakres komunikacji z innymi urządzeniami (PC, smartphone, tablet, drukarka na podczerwień).
- Program pomiaru spadku ciśnienia.
- Ustawienie wartości granicznych i alarm dźwiękowy.
- Interfejs USB do ładowania akumulatora Li-Ion z wykorzystaniem ładowarki sieciowej dołączonej do urządzenia lub kabla USB.
- Zapis pomiarów na karcie pamięci MicroSD.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

zakres pomiarowy	0 ÷ 1000 mbar
dokładność pomiarowa	0,5% ±1 cyfra
temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
czas pracy	do 55 godzin
waga	220 g
wymiary	66 x 143 x 37 mm
wyświetlacz	Kolorowy, podświetlany TFT 2,8" (rozdzielczość wyświetlacza - 240 x 320 piksele)
protokoły przesyłu danych	Bluetooth Smart, port podczerwieni do obsługi drukarki
pamięć	Karta pamięci MicroSD
drukarka	Zewnętrzna przenośna drukarka na podczerwień EUROprinter (opcja)
zasilanie	akumulator Li-Ion (1,8 Ah)

3 lata gwarancji