



Karta produktowa

Manometr glicerynowy RF
63 Gly, D701, fi63 mm,
0÷315 bar, G1/4", rad, kl. 1,6

Art. nr

86 818 701

Kod EAN: 4049827101527

Zastosowanie

- Do montażu w instalacjach narażonych na silne wibracje i wysokie ciśnieniowe przeciążenia dynamiczne.

Opis

- Do gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi.

Dane techniczne

Średnica tarczy	63 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/4B
Zakres ciśnienia	0÷315 bar
Klasa dokładności	1,6
Obudowa	Stal nierdzewna 304, szybka z tworzywa montowana na wcisk
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Skala	podwójna skala, zewnętrzna czarna [bar], wewnętrzna czerwona [psi]
Temperatura medium	max 60°C
Medium	ciecze i gazy (nieagresywne, nielepkie, niekrystalizujące): woda, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% oraz inne

3 lata gwarancji