



Karta produktowa

Manometr glicerynowy RF  
80 Gly, D711, fi80 mm, -1÷0  
bar, G1/4\", ax, kl. 1,6

Art. nr

85 151 711

Kod EAN: 4049827029265

## O produkcie

Manometr glicerynowy RF

Dla gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi. Do montażu w instalacjach narażonych na silne wibracje i wysokie ciśnieniowe przeciążenia dynamiczne.

## Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| średnica tarczy                              | 80 mm   |
| zakres ciśnienia                             | -1÷0 bar  |
| rodzaj przyłącza                             | aksjalne  |
| rozmiar przyłącza                            | G1/4B   |
| klasa dokładności                            | 1,6   |
| obudowa                                      | Stal nierdzewna 304,<br>szybka z tworzywa<br>montowana na wcisk |
| element pomiarowy<br>w kontakcie z<br>medium | Mosiądz (przy PF stal)<br>- Tmax ≤ 60 °C                        |
| typ manometru                                | RF/HZ/HY - z rurką<br>Bourdona                                  |
| wykonanie                                    | Gly - glicerynowy   |

3 lata gwarancji