



Karta produktowa

Manometr grzewczy RF  
63, fi63 mm, 0÷4 bar, G1/4",  
rad, kl. 2,5

Art. nr

63 512

Kod EAN: 5907516805202

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Możliwość montażu w dowolnym miejscu na instalacji, wewnątrz budynków.
- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi oraz PTFE.

### Opis

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Posiada przyłącze samouszczelniające G1/4" z pierścieniem PTFE.

## Dane techniczne

średnica tarczy	63 mm
zakres ciśnienia	0 ÷ 4 bar
klasa dokładności	2,5
rodzaj przyłącza	radialne
rozmiar przyłącza	G1/4B
obudowa	Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk
element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona

**3** lata gwarancji

## Wymiary

