



Karta produktowa

Manometr kontaktowy RF  
100 I MK1, D401, fi100 mm,  
0÷2,5 bar, 1 kontakt, G1/2",  
rad, kl. 1,0

Art. nr

87 612 401

Kod EAN: 4049827052362

## O produkcie

Manometr kontaktowy RF, typ D4

Do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi. Manometry wyposażone w kontakty magnetyczne do sterowania zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi (włączania/wyłączania) po przekroczeniu ustawionego ciśnienia.

## Dane techniczne

średnica tarczy	ø100 mm
zakres ciśnienia	0 ÷ 2,5 bar
klasa dokładności	1,0
przyłącze	½" rad
rodzaj przyłącza	radialne
rozmiar przyłącza	G1/2B
obudowa	Stal nierdzewna 304 z pierścieniem montażowym do szybki bezpiecznej
element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
wykonanie	I - przemysłowy

3 lata gwarancji