



#### Karta produktowa

## Moduł mieszający BTU 502 AP do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM 761, pompa AFRISO APH 15-7/130

Art. nr

90 502 20

Kod EAN: 5902510010263

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

### Opis

- Wyposażony w termostatyczny zawór mieszający ATM 761. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

### Elementy Dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.

## Dane techniczne

pompa obiegowa	<b>AFRISO APH 160</b> 15-7/130 mm
maksymalne ciśnienie	<b>5 bar</b>
maksymalna temperatura	<b>90°C</b>
przyłącza	<b>nakrętki G1"</b>
Kvs zaworu ATM	<b>3,2 m<sup>3</sup>/h</b>
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	<b>220 mm</b>
zasilanie	<b>230 V AC</b>

2 lata gwarancji



## Budowa



## Wymiary

