



Karta produktowa

Regulator pogodowy ARC 345 ProClick, 3 czujniki, 230 V AC, z funkcją sterowania pompą

Art. nr

15 345 10

Kod EAN: 5902510007614

O produkcie

Zastosowanie

- Do instalacji grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3- i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Reguluje temperaturę medium na podstawie temperatury zewnętrznej i ustawionej krzywej grzewczej.
- Steruje pracą pompy obiegowej
- Umożliwia podłączenie termostatu pokojowego do zdalnej zmiany temperatury.

Opis

- 6 zaprogramowanych schematów hydraulicznych: z zaworem 3-drogowym na zasilaniu, do podłączenia kolejnego regulatora w komunikacji BUS, z zaworem 4-drogowym.
- Możliwość pracy w trybie ręcznym.
- Program wygrzewania posadzki.
- Możliwość zmiany temperatury w zależności od dnia tygodnia i godziny.

Elementy Dostawy

- Czujnik temperatury medium za zaworem mieszającym (1 m).
- Czujnik temperatury źródła ciepła / chłodu (3 m).
- Czujnik temperatury zewnętrznej.
- Przewód do sterowania pracą pompy obiegowej (0,5 m).
- Przewód zasilający zakończony wtyczką (2 m).

Dane techniczne

napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
czujnik zaworu	TAK
sterowanie pracą pompy obiegowej	TAK
czujnik źródła ciepła/chłodu	TAK
czujnik zewnętrzny	TAK

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

