

## Karta produktowa



## Rozszerzenie rozdzielacza ProCalida EF1 K o 1 obieg, przepływomierz 0,2÷1,6 l/min

Art. nr

81 251

Kod EAN: 4049827185626

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany bezpośrednio do rozdzielacza ProCalida EF1 lub EF1 K.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.
- Umożliwia rozbudowę układu o 1 obieg.

### Opis


- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametr z zakresem regulacji przepływu 0,2 - 1,6 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętkę zaworu do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Na zaworze odcinającym na belce powrotnej można zamontować siłownik termoelektryczny (np. TSA-01) i podłączyć go do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

## Dane techniczne

zakres regulacji rotametrów	0,2÷1,6 l/min
przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
materiał	poliamid, PA 66
parametry pracy	max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar

**3** lata gwarancji

## Wymiary



Przyłącze siłownika termoelektrycznego M30x1,5

