



#### Karta produktowa

Rozszerzenie rozdzielacza ProCalida EF1 K o 2 obiegi, przepływomierz 0,2÷1,6 l/min

Art. nr

81 252

Kod EAN: 4016203812520

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczynowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany bezpośrednio do rozdzielacza ProCalida EF1 lub EF1 K.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczynowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.
- Umożliwia rozbudowę układu o 2 obiegi.

### Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,2 - 1,6 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

## Dane techniczne

zakres regulacji rotametrów	0,2÷1,6 l/min
przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
materiał	poliamid, PA 66
parametry pracy	max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar

**3** lata gwarancji

## Wymiary

Przyłącze siłownika termoelektrycznego M30x1,5

