



Karta produktowa

Salus bezprzewodowy,
natynkowy, elektroniczny
termostat RT510RF+,
tygodniowy

Art. nr

RT 510 RF+

Kod EAN: 5060103693603

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany jako urządzenie sterujące instalacjami grzewczymi.
- Pozwala na ustawienie temperatury zgodnie z życzeniem użytkownika lub według ustalonego harmonogramu.

Opis

- Regulator jest fabrycznie sparowany z odbiornikiem.
- Wyposażony w funkcję automatycznego odnawiania sygnału.
- Algorytm sterujący TPI.
- Urządzenie pracuje w oparciu o harmonogramy czasowe.
- Dodatkowe tryby: WAKACJE i UŚPIENIE (wstrzymujące funkcje regulatora).
- Pracuje na stabilnym sygnale i niepowtarzalnych kodach transmisyjnych.

Elementy Dostawy

- Nadajnik regulatora RT510TX.
- Odbiornik regulatora RXRT510.
- Podstawka do regulatora.

Dane Techniczne

- Zasilanie: nadajnik - 2x AA baterie alkaliczne / odbiornik - 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 16 (5) A
- Sygnał wyjściowy: przekaźnik NO/COM
- Zakres regulacji temperatury powietrza: 5÷35°C
- Dokładność wskazania temperatury: 0,1°C lub 0,5°C
- Algorytm sterujący: TPI, histereza +/- 0,25°C
- Komunikacja: bezprzewodowa, 868 MHz

