



## Karta produktowa

Salus przewodowy,  
podtynkowy, cyfrowy  
regulator temperatury  
VS35W, dobowy, biały,  
230 V

Art. nr

VS 35W

Kod EAN: 5060103692712

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w celu kontrolowania ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego.
- Podłączany do listy sterującej, montowany w puszcze.

### Opis

- Charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną.
- Pracuje w oparciu o algorytm sterujący PWM.
- Chroni przed skrajnymi temperaturami w połączeniu z czujnikiem podłogowym FS300.
- Zabezpiecza zawory termostatyczne przed zastaniem.
- Możliwe jest dołączenie dodatkowego czujnika podłogi.
- Kompatybilny z siłownikami NC lub NO.
- Nie posiada możliwości ustawienia własnych harmonogramów.

### Dane Techniczne

- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 3 A
- Sygnał wyjściowy: 230 V AC 50 Hz
- Zakres regulacji temperatury powietrza: 5÷35°C
- Dokładność wskazania temperatury: 0,5°C
- Algorytm sterujący: PWM, histereza +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
- Komunikacja: przewodowa

5 lat gwarancji