



Karta produktowa

Termomanometr TM 80,
fi80 mm, 0÷6 bar,
20÷120°C, G1/4", ax, kl. 2,5

Art. nr

63 342

Kod EAN: 5902510002572

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Możliwość montażu w dowolnym miejscu na instalacji, wewnątrz budynku.
- Przeznaczony do jednoczesnego pomiaru ciśnienia oraz temperatury gazów i cieczy nielepkich, niekryształizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi oraz PTFE.

Opis

- Obudowa wykonana z metalu galwanizowanego.
- Dostarczany wraz z zaworem stopowym, który redukuje przyłącze z GW G1/4" na R1/2" oraz umożliwia wymianę termomanometru bez konieczności spuszczenia medium z instalacji.
- Elementami pomiarowymi są w przypadku ciśnienia mosiężna rurka Bourdona, a w przypadku temperatury element bimetaliczny.

Dane techniczne

średnica tarczy	ø80 mm
zakres ciśnienia	0 ÷ 6 bar
zakres temperatury	20 ÷ 120°C
przyłącze	½" ax
klasa dokładności termometru	2,0
klasa dokładności manometru	2,5

3 lata gwarancji