



Karta produktowa

Zawór do
automatycznego
napełniania instalacji FA,
0,5÷3,0 bar, GW G1/2",
przyłącze do manometru

Art. nr

42 405

Kod EAN: 5902510008918

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych i otwartych instalacjach grzewczych.
- Służy do automatycznego napełniania instalacji.
- Montowany w najniższym punkcie instalacji

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Składa się z reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i przyłącza do węża giętkiego.
- Zawór FA posiada zaślepione przyłącze do manometru z korkiem z tworzywa sztucznego.
- Zawór FA umożliwia automatyczne napełnienie instalacji grzewczej do ustawionego na zaworze ciśnienia.

Dane techniczne

Przyłącze	GW G $\frac{1}{2}$ "
Zakres regulacji ciśnienia medium	ustawiane od 0,5 ÷ 3,0 bar
Manometr	miejsce na manometr $\frac{1}{4}$ "
Przyłącze węża giętkiego	$\frac{1}{2}$ "
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Wymiary

